

Kontrollblatt für Leitern und Tritte

Betrieb/Abt.: _____



Leiter-Nr.: _____ Baujahr: _____ Anschaffungsdatum: _____ Standort: _____

Leiterart: ☐ Tritt ☐ Elefantenfuß ☐ Stehleiter ☐ Mehrzweckleiter * ☐ Anlegeleiter * ☐ Steckleiter ☐ Podestleiter ☐ Schiebeleiter *
☐ Kombi-Steh-Schiebeleiter ☐ Teleskopleiter ☐ Teleskop-Klappleiter

Material: ☐ Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Stahl ☐ Edelstahl ☐ Holz

Sprossen/Stufenzahl: _____

Leitern und Tritte sind regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die Berufsgenossenschaft kann den Nachweis der Prüfung verlangen.

Beachten Sie die Gebrauchsanleitung und die Unfallverhütungsvorschrift DGUV 208-016

Tag der Prüfung												
Zustandsprüfung:	in Ordnung	nicht in Ordnung	in Ordnung	nicht in Ordnung	in Ordnung	nicht in Ordnung	in Ordnung	nicht in Ordnung	in Ordnung	nicht in Ordnung	in Ordnung	nicht in Ordnung
Holme, Sprossen, Stufen, Taverse (Fußverbreiterung)												
Fest miteinander verbunden?												
Trittsicher? Stufen vorhanden?												
Beschädigt (Knicke, Risse)?												
Holmenden verbogen?												
Taverse vorhanden (v), nicht vorhanden (n.v.) o. beschädigt?												
Abrutschsicherungen												
Leiterschuhe (oben und unten) vorhanden und profiliert?												
An Querrohr/Traverse erforderlich und vorhanden?												
Erdsitzen, Schwenkfüße etc. vorhanden und in Funktion?												
Beschläge												
Spreizsicherungen (Gurt, Ketten, Verstreben) vollständig vorhanden und in Funktion?												
Scharniere (fester Sitz und Funktion)?												
Führungsbeschläge, Einfallhaken, Seilzüge, Abhebesicherung vorhanden und in Funktion?												
Ablageschale, Sicherheitsbrücke unbeschädigt und in Funktion?												
Zusatzteile												
Einhängehaken (Holmverbindung in Ordnung)												
Rollen (Gängigkeit, Bremswirkung)												
Sonstiges:												
Durchbiegeprüfung, falls Zweifel bei der Zustandsprüfung												
Prüfergebnis												
Leiter / Tritt in Ordnung	Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift	
Reparatur / Verschrottung erfolgt am:		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift

* Hinweis: Leitern ab 3m die auch als Anlegeleitern genutzt werden können müssen konisch gebaut oder eine Traverse haben!